

Router Wi-Fi quang chuẩn N 150Mbps

Model No. F1

F1 là router cáp quang thuộc chuẩn N với 1 ăng ten công suất cao. Cho phép người dùng truy cập internet bằng DHCP/PPPoE/Static IP/PPTP/L2TP với tốc độ lên tới 150Mbps. Với cổng quang WAN, giúp người dùng truy cập mạng nhanh hơn. Bên cạnh đó, tính năng VLAN giúp chúng ta có thể sử dụng IPTV mượt mà. F1 là giải pháp tốt nhất cho người dùng sửa dụng cáp quang.



Tính năng

- F1 phù hợp với IEEE 802.11n/g/b chạy trên băng tần 2.4GHz
- Tốc độ lên tới 150Mbps cho wifi
- Với 01 cổng WAN dùng để kết nối cáp quang
- Hỗ trợ PPPoE, DHCP, Static IP, PPTP và L2TP
- Chế độ bảo mật 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 và WPA/WPA2 (TKIP+AES)
- Multiple APs cho phép tạo nhiều SSID
- IP, MAC, Port và URL filtering giúp kiểm soát thời gian linh hoạt hơn
- Hỗ trợ VPN dựa trên IPSec/PPTP/L2TP/IPv6
- Tính năng repeater cho phép mở rộng vùng phủ sóng
- VLAN tạo hiệu quả cao khi cung cấp cho bạn việc quản lý an toàn mạng
- QoS quản lý băng thông hiệu quả

Thông số kỹ thuật

Phần cứng	
Cổng kết nối	- 4 *10/100Mbps LAN Ports - 1 *10/100Mbps Fiber WAN Port
Nguồn	- 9V DC/0.8A
Button	- RST/WPS Button - Power ON/OFF Button
Đèn LED	- 1 *Power, 1 *CPU, 1 *Wireless, 1 *WAN, 4 *LAN
Ăng ten	- 1 *5dBi Fixed Antenna
Kích thước (L x W x H)	- 6.0 x 3.7 x 0.9 In (152 x 94 x 24mm)
Wireless	
Chuẩn	- IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b,
RF Frequency	- 2.4~2.4835GHz
Tốc độ	- 802.11n: Up to 150Mbps - 802.11g: Up to 54Mbps (dynamic) - 802.11b: Up to 11Mbps (dynamic)
EIRP	- 2.4GHz < 20dBm
Bảo mật	- 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 (AES/TKIP)
Reception Sensitivity	- 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER

Phần mềm	
Operation Mode	<ul style="list-style-type: none"> - Wireless ISP Client Router - Wireless Client - Repeater(Range Extender) - Router - Bridge with AP - Client
WAN Type	- DHCP/Static IP/PPPoE(Dual access)/PPTP(Dual access) /L2TP (Dual access)
IPv6 Network	- WAN Setting, LAN Setting, RADVD for IPv6, IPv6 Tunnel to IPv4
Wireless Functions	- Multiple SSID, MAC Authentication, Universal Repeater, WDS, WPS, IPTV
Schedule	- Reboot Schedule, Wireless Schedule
Firewall	- SPI Firewall, MAC Filtering, IP Filtering, Port Filtering, URL Filtering, Port Forwarding, DMZ, NAT Mapping
Management	- QoS, TR-069 config, DDNS, SNMP, DoS, Notice Setting, Access Control, Refresh Buffer Memory etc.
Khác	
Package Contents	<ul style="list-style-type: none"> - F1 Wireless Router *1 - Power Adapter *1 - Ethernet Cable *1 - Quick Installation Guide *1
Nhiệt độ	<ul style="list-style-type: none"> - Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) - Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) - Operating Humidity: 10%~90% non-condensing - Storage Humidity: 5%~90% non-condensing